

ENBLOCK C12**Elektriksel Özellikler**

Toplam Enerji Kapasitesi	13.1 kWh
Kullanılabilir Enerji Kapasitesi	11.7 kWh
Batarya Kapasitesi	252 Ah
Voltaj Aralığı	42.0 to 58.8 V _{DC}
Nominal Voltaj	51.8 V _{DC}
Max. Şarj/Deşarj Aralığı	119A
Pik Akımı	166.7A for 3 sn.
Max. Şarj/Deşarj Gücü	5.0kW
Pik Akımı	7.0kW for 3 sn.
Yedekleme modu için Tepe Gücü	11.0kW for 3 sn.
Batarya Paketi Gidiş-Dönüş Verimliliği	>95% (özel koşullar altında)
İletişim Arayüzü	CAN 2.0B
DC Bağlantısı	Devre Kesici, Kontaktör, Birleştirici

Çalışma Koşulları

Kurulum Yeri	İç Mekan / Dış Mekan / Duvar- Stand)
Çalışma Sıcaklığı	-10 to 50°C
Çalışma Sıcaklığı (Önerilen)	15 to 30°C
Depolama Sıcaklığı	-30 to 60°C : ~7 Gün -20 to 45°C : ~ 6 Ay
Nem	5% to 95%
Yükseklik	Max. 2,000m
Soğutma Stratejisi	Doğal Konveksiyon

Sertifikasyon

Güvenlik	Hücre Batarya	UL1642 CE / RCM / IEC 62619 / FCC / UL1973
EMC		IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Tehlikeli Maddeler Sınıflandırılması		Class 9
Ulaştırma		UN38.3
Giriş Derecesi		IP55

Özellik

Fotovoltaik sistemler için tasarlanmış RESU12 batarya paketi, kolayca uyarlanabilir enerji depolama çözümüdür. RESU Plus ile RESU3.3/6.5/10/12 birbirleriyle "çapraz bağlanabilir".

※ RESU Plus, 48V modeller için özel olarak tasarlanmış bir genişleme kitidir. Genişletilebilir batarya birimi sayısı: 2EA'ya kadar

- ☐ Acil Güç Yedeklemesi
- ☐ Kolay ve Esnek Kurulum
 - : Duvar ya da Zemine montaj kolaydır.
 - : Geniş bir inverter yelpazesi mevcuttur.
- ☐ Kanıtlanmış 10 Yıllık garanti ve güvenlik.
- ☐ Kompakt boyut ve alan tasarrufu



Mekanik Özellikler

Boyutlar	Genişlik	452 mm (17.8")
	Yükseklik	626 mm (24.7")
	Derinlik	227 mm (8.9")
Ağırlık		98.5 kg (217.2lbs)